

A-14 Coupe CRI

全功能版电脑摇头灯（高显指）









固定图案盘



旋转图案盘



效果盘



性能特点

光源

- 光源类型：1400W 高显LED 光引擎
- 寿命：大于20000小时
- CRI: Ra>95 / R9>90 / R15>95
- TLCI:>95
- TM-30:Rf>91
- TM-30:Rg>100
- 色温：6000K

光学特性

- 出光镜头：镀增透膜，直径200mm
- 缩放角度：5-50度 10倍变焦
- 均匀度：90%
- 光通量：36000lm

电气参数

- 输入电压/频率：AC100-240V/50-60Hz
- 最大功率：1700W

产品功能

- 通道数量：54/35/33 DMX通道
- 颜色盘：2个颜色盘，1个6+1颜色盘，1个5+1颜色盘，可实现双向颜色彩虹，双色步进渐变（线性移动），颜色轮双向旋转，随机颜色模式
- CMY: CMY无极混色，CTO色温校正
- 固定图案盘：1个8种图案+1个白光，带流水
- 旋转图案盘：1个6种图案+1个白光的旋转盘，带索引功能
- 图案片尺寸：外径：32mm 内径：24mm
- 效果盘：1个动感效果轮
- 切割：对景成像系统，4片8动作切割片，大小任意动态成像，整个切割模块可以旋转±60°
- 棱镜：1个四棱镜，1个条形棱镜带旋转功能，可叠加
- 雾化：可独立切换轻、中度雾化，线性调节，脉冲雾化，可叠加
- 调焦：可线性调焦调节，带自动对焦功能
- 放大：线性调节
- 光圈：5-100%线性调节光束大小
- 频闪：电子频闪速度为1-25次/秒，可选择脉动、同步、随机频闪，可线性调节
- 调光：电子调光，0-100%线性调光，光斑均匀；可以遥控选择
- 调光频率：1200/2400/6000/30000Hz 以及客户可以自定义频率，范围（300Hz-50KHz）
- X/Y扫描：采用三相超静音扫描系统，X/Y轴8/16Bit，X/Y自动回位
- 扫描角度：水平540度，垂直270度
- 显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单，带自动翻转功能
- 控制方式：DMX512信号、WDMX无线系统（可选）、网络控制 Art-net（可选）
- 先进智能化的RDM功能：数据双向传输
- 软件升级：可通过DMX远程连接更新程序
- 内置电池：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单
- 风机控制方式：风机智能调控
- 温度检测：温度电子传感检测
- 信号输入输出：3芯或5芯

物理特性

- 外形尺寸：长（mm）：483 宽（mm）：336 高（mm）：871
- 重量：净重（kg）：48 毛重（kg）：93
- 包装：航空箱 一装一（选配）
- 安装方式：一体化折叠式灯钩
- 环境温度：环境温度-5℃--45℃，表面最大温度小于100℃
- 噪音：35-46分贝，具有智能噪音控制系统，可分级设置噪音模式

安全及防护

- 过热保护：具有智能化的过热保护装置
- IP等级：IP20

