

A-15 Coupe CRI

全功能版电脑摇头灯（高显指）

JOLLY
鴻彩燈光









固定图案盘



旋转图案盘



效果盘



性能特点

光源

- 光源: 1500W 高显指 LED
- 寿命: 大于20000小时
- CRI: $R_a \geq 95$ / $R_9 \geq 95$ / $R15 \geq 95$
- TM-30: $R_f > 91$
- TM-30: $R_g > 100$
- 色温: 6500K

光学特性

- 出光镜头: 镀增透膜, 直径200mm
- 缩放角度: 5-50度 10倍变焦
- 均匀度: 90%
- 光通量: 36000lm

电气参数

- 输入电压/频率: AC: 100-240V/50-60Hz
- 最大功率: 1800W

产品功能

- 通道模式: 54/35/33 DMX通道
 - 图案片尺寸: 外径: 32mm, 内径: 24mm
 - X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X.Y轴8/16Bit X.Y轴自动回位
 - 扫描速度: 水平扫描540°, 垂直扫描270°
 - CMY: CMY无极混色, CT0色温校正
 - 颜色盘: 2个颜色盘, 1个6+1颜色盘, 1个5+1颜色盘, 可实现双向颜色彩虹, 双色步进渐变(线性移动), 颜色轮双向旋转, 随机颜色模式
 - 固定图案盘: 1个8种图案+1个白光, 带流水
 - 旋转图案盘: 1个6种图案+1个白光的旋转盘, 带索引功能;
 - 效果盘: 一个动感效果盘, 快慢速旋转
 - 切割: 对景成像系统, 4片8动作切割片, 大小任意动态成像, 整个切割模块可以旋转±60°
 - 光圈: 5-100%线性调节光束大小
 - 棱镜: 1个四棱镜, 1个条形棱镜带旋转功能, 可叠加;
 - 雾化: 可独立切换轻、中度雾化, 线性调节, 脉冲雾化, 可叠加;
 - 调焦: 线性调节变焦, 带自动对焦功能
 - 放大: 线性调节出光角度
 - 频闪: 电子频闪速度为1-25次/秒, 可选择脉动、异步、同步、随机慢、中、快等方式
 - 调光: 电子调光, 0-100%线性调光, 光斑均匀; 可以遥控选择调光频率 1200HZ/2400HZ/6000HZ/30000 Hz以及线性调光频率遥控选择; 调光过程中(色温/显示指数)恒定不变
 - 显示方式: 2.8寸彩色触摸显示屏, 中英文菜单, 带自动翻转功能
 - 控制方式: DMX512信号、WDMX无线系统(可选)、网络控制 Art-net(可选)
 - 先进智能化的RDM功能: 数据双向传输
 - 软件升级: 可通过DMX连接更新程序
 - 内置电池: 自充式缓冲电池, 无电状态下编辑菜单
 - 风机控制方式: 风机智能调控
 - 温度检测: 温度电子传感检测
 - 信号输入输出: 3芯或5芯, 网口
- ### 物理特性
- 外观尺寸: 长(mm): 483 宽(mm): 336 高(mm): 871
 - 重量: 净重(kg): 46 毛重(kg): 91
 - 包装: 航空箱 一装一
 - 安装方式: 一体化折叠式灯钩
 - 环境温度: 环境温度-5→45℃ 表面最大温度小于100℃
 - 噪音: 36-46分贝; 具有智能噪音控制系统, 可分级设置噪音模式
- ### 安全及防护
- 过热保护: 具有智能化的过热保护装置
 - IP等级: IP20

