

A-15 Coupe RGBAL

全功能版电脑摇头灯（彩光）



固定图案盘



旋转图案盘



效果盘



性能特点

光源

- 光源: 1400W RGBAL LED 光引擎
- 寿命: 大于20000小时

光学特性

- 出光镜头: 镀增透膜, 直径200mm
- 缩放角度: 5-50度 10倍变焦
- 均匀度: 90%
- 光通量: 26000lm

电气参数

- 输入电压/频率: AC: 100-240V/50-60Hz
- 最大功率: 1700W

产品功能

- 通道模式: 64/47/45 DMX通道
- 图案片尺寸: 外径: 32mm, 内径: 24mm
- X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X. Y轴8/16BitX. Y轴自动回位
- 扫描速度: 水平扫描540°, 垂直扫描270°
- 颜色: 光源无极变色
- 固定图案盘: 1个8种图案+1个白光, 带流水
- 旋转图案盘: 1个6种图案+1个白光的旋转盘, 带索引功能;
- 效果盘: 一个动感效果盘, 快慢速旋转
- 切割: 对景成像系统, 4片8动作切割片, 大小任意动态成像, 整个切割模块可以旋转±60°
- 光圈: 5-100%线性调节光束大小
- 棱镜: 1个四棱镜, 1个条形棱镜带旋转功能, 可叠加;
- 雾化: 可独立切换轻、中度雾化, 线性调节, 脉冲雾化, 可叠加;
- 调焦: 线性调节变焦, 带自动对焦功能
- 放大: 线性调节出光角度
- 频闪: 电子频闪速度为1-25次/秒, 可选择脉动、异步、同步、随机慢、中、快等方式
- 调光: 电子调光, 0-100%线性调光, 光斑均匀; 可以遥控选择调光频率 1200HZ/2400HZ/6000HZ/30000 HZ以及线性调光频率遥控选择;
- 显示方式: 2.8寸彩色触摸显示屏, 中英文菜单, 带自动翻转功能
- 控制方式: DMX512信号、WDMX无线系统(可选)、网络控制 Art-net(可选)
- 先进智能化的RDM功能: 数据双向传输
- 软件升级: 可通过DMX连接更新程序
- 内置电池: 自充式缓冲电池, 无电状态下编辑菜单
- 风机控制方式: 风机智能调控
- 温度检测: 温度电子传感检测
- 信号输入输出: 3芯或5芯, 网口

物理特性

- 外观尺寸: 长(mm): 483 宽(mm): 336 高(mm): 871
- 重量: 净重(kg): 46 毛重(kg): 91
- 包装: 航空箱 一装一
- 安装方式: 一体化折叠式灯钩
- 环境温度: 环境温度-5→45°C 表面最大温度小于100°C
- 噪音: 35-46分贝; 具有智能噪音控制系统, 可分级设置噪音模式

安全及防护

- 过热保护: 具有智能化的过热保护装置;
- IP等级: IP20

