

性能特点

光源

- 光源: 12颗 40W RGBW 大功率LED+1W激光
- 色温: W 6500K
- 光通量: 6700lm

电气参数

- 输入电压/频率: AC:100-240V、50/60Hz
- 最大功率: 550W

产品功能

- 通道模式: 多元控制通道模式: 32/24/24/18
- 颜色: RGBW无极混色
- 棱镜: 1个8棱镜, 1个5条形镜, 带旋转功能
- 放大: 线性调节
- 频闪: 电子频闪, 1-25次/秒
- 调光: 线性调光
- 缩放角度: 4-60°
- X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X、Y轴8/16Bit, X、Y轴自动回位
- 扫描角度: 水平540度, 垂直210度
- 显示方式: 2.8寸彩色触摸屏, 中英文菜单, 带自动翻转功能
- 控制方式: DMX512信号、WDMX无线系统(可选)
- 先进智能化的RDM功能: 数据双向传输
- 软件升级: 可通过DMX远程连接更新程序
- 内置电池: 断电时可以设置灯具的参数(可选)
- 信号输入输出: 3芯/5芯

物理特性

- 外形尺寸: 长(mm): 364 宽(mm): 247 高(mm): 503
- 重量: 净重(kg): 16.5 毛重(kg): 22.5
- 安装方式: 4个 1/4英式锁扣
- 环境温度: 环境温度45度 表面最大温度小于100度
- 噪音: 35-55分贝

安全及防护

- 过热保护: 热敏电阻
- IP等级: IP20

