

性能特点

光源

- 光源类型：19颗 40W RGBW 大功率LED
- 光源色温：W 6500K
- 光通量：11000lm

电气参数

- 输入电压/频率：AC100-240V/50-60Hz
- 最大功率：850W

产品功能

- 通道数量：多元控制通道模式，21/35/78/97/92 Art-net
 - 颜色：RGBW无极混色
 - 调光：线性调光
 - 放大：线性调节
 - 镜头旋转：线性调节，可360°顺、逆时针旋转
 - 具有前置透镜盘无极旋转功能
 - 缩放角度：4°-60°
 - 频闪：电子频闪，1-25次/秒
 - 显示方式：2.8寸彩色触摸屏，英文菜单，带自动翻转功能
 - 控制方式：DMX512信号、WDMX无线系统（可选）、网络控制Art-net（可选）
 - X/Y扫描：采用三相超静音扫描系统，X/Y轴8/16Bit，X/Y自动回位
 - 扫描角度：水平540度，垂直210度
 - 先进智能化的RDM功能：数据双向传输
 - 软件升级：可通过DMX远程连接更新程序
 - 内置电池：断电时可以设置灯具的参数
 - 信号输入输出：3芯/5芯 Art-net
- #### 物理特性
- 外形尺寸：长（mm）372 宽（mm）247 高（mm）503
 - 重量：净重（kg）18 毛重（kg）24
 - 安装方式：4个 1/4英式锁扣
 - 环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
 - 噪音：35-55分贝
- #### 安全及防护
- 过热保护：热敏电阻
 - IP等级：IP20
 - 认证：CE认证

