

通道

1	1	1	1	1	红色 Red	000	255
2	2	2	2	2	红色微调 Red Fine	000	255
3	3	3	3	3	绿色 Green	000	255
4	4	4	4	4	绿色微调 Green Fine	000	255
5	5	5	5	5	蓝色 Blue	000	255
6	6	6	6	6	蓝色微调 Blue Fine	000	255
7	7	7	7	7	白色 White	000	255
8	8	8	8	8	白色微调 White Fine	000	255
9	9	9	9	9	线性色温 Linear CTO	000	255
10	10	10	10	10	颜色宏 Color Macro	000	255
11	11	11	11	11	开关、频闪 Strobe	0-31 32-63 64-223 224-255	0
12	12	12	12	12	调光 Dimmer	000	255
13	13	13	13	13	调光微调 Dimmer	000	255
14	14	14	14	14	水平扫描 Pan 8 BIT	000	255
15	15	15	15	15	水平扫描微调 Pan Fine 16 BIT	000	255
16	16	16	16	16	垂直扫描 Tilt 8 BIT	000	255
17	17	17	17	17	垂直扫描微调 Tilt Fine 16 BIT	000	255
18	18	18	18	18	宏功能 Marco	000	255
19	19	19	19	19	复位 Reset	000	255
20	20	20	20	20	变焦 Zoom	000	255
21	21	21	21	21	变焦旋转 Zoom Rotation	000	255
22	22	22	22	22	形状选择 Shape Selection	000	255
23	23	23	23	23	形状速度 Shape Speed	000	255
24	24	24	24	24	形状渐变 Shape Fade	000	255
25	25	25	25	25	形状 (红色) Shape (Red)	000	255
26	26	26	26	26	形状 (绿色) Shape (Green)	000	255
27	27	27	27	27	形状 (蓝色) Shape (Blue)	000	255
28	28	28	28	28	形状 (白色) Shape (White)	000	255
29	29	29	29	29	图形效果调光 Shape Effect Dimmer	000	255
30	30	30	30	30	背景调光 Background Dimmer	000	255
31	31	31	31	31	形状过渡 Shape Transfer	000	255
32	32	32	32	32	形状偏移 Shape Movement	000	255
33	33	33	33	33	图形效果频闪 Shape Effect Strobe	000	255
34	34	34	34	34	背景频闪 Background Strobe	000	255
35	35	35	35	35	背景选择 Background Selection	000	255
22	22	22	22	22	红色 Red	000	255
23	23	23	23	23	绿色 Green	000	255
24	24	24	24	24	蓝色 Blue	000	255
25	25	25	25	25	白色 White	000	255
...	...	...	...	...	红色 Red	000	255
...	...	...	...	...	绿色 Green	000	255
...	...	...	...	...	蓝色 Blue	000	255
...	...	...	...	...	白色 White	000	255
76	94	90	76	94	红色 Red	000	255
77	95	91	77	95	绿色 Green	000	255
78	96	92	78	96	蓝色 Blue	000	255
97	97	97	97	97	白色 White	000	255



性能特点

光源

- 光源类型：19颗 30W RGBW 大功率LED
- 光源色温：W 6500K

电气参数

- 输入电压/频率：AC100-240V/50-60Hz
- 额定功率：650W

产品功能

- 通道数量：多元控制通道模式，A:21/35/78/97/92 Art-net
- 颜色：RGBW无极混色
- 调光：线性调光
- 调焦/放大：线性调节
- 镜头旋转：线性调节，可360°顺、逆时针无极旋转
- 缩放角度：4°-60°
- 频闪：电子频闪，1-25次/秒
- 显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单，带自动翻转功能
- 控制方式：DMX512信号、WDMX无线系统（可选）、网络控制：Art-net（可选）
- X/Y扫描：采用三相超静音扫描系统，X/Y轴8/16Bit，X/Y自动回位
- 最大速度：水平2.5秒（540度）垂直1.0秒（210度）
- 先进智能化的RDM功能：数据双向传输
- 软件升级：可通过DMX远程连接更新程序
- 内置电池：断电时可以设置灯具的参数
- 信号输入输出：3芯/5芯 Art-net

物理特性

- 外形尺寸：405.5mm(长)×286.5mm(宽)×493.5mm(高)
- 重量：16.5kg(净重) 23kg(毛重)
- 安装方式：4个 1/4英式锁扣
- 环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
- 噪音：45-65分贝

安全及防护

- 过热保护：电子自动温控开关，风机自动调速
- IP等级：IP20
- 认证：CE认证

