

X-1400 Spot




电脑摇头图案灯



固定图案盘



旋转图案盘



性能特点

光源

- 光源: OSRAM Lok-it® 1400/PS Brilliant
- 色温: 6000K 显指: Ra≥95

电气参数

- 输入电压/频率: AC: 198-240V/50-60Hz
- 最大功率: 1800W

产品功能

- 通道模式: 32/36 DMX通道
- 缩放角度: 8-60°
- 图案片尺寸: 外径: 32mm 内径: 25mm
- CMY: CMY无极混色, CTO色温校正
- 颜色盘: 1个7种颜色+1个白光的颜色盘, 变速双向彩虹效果, 颜色定位
- 固定图案盘: 1个8+1的固定图案或1个火盘效果图案(可选), 带流水
- 旋转图案盘: 2个6种图案+1个白光的旋转盘, 带索引功能
- 棱镜: 1个四棱镜, 棱镜带旋转功能
- 雾化: 线性调节, 脉冲雾化
- 调焦: 可线性调焦调节, 带自动对焦功能
- 放大: 线性调节
- 光圈: 5-100%线性调节光束大小
- 频闪: 机械频闪, 1-12次/秒, 具有同步频闪、线性脉冲频闪、随机频闪方式
- 调光: 线性调光
- X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X、Y轴8/16Bit, X、Y轴自动回位
- 扫描角度: 水平540度, 垂直270度
- 节能模式: 当调光处于闭合时, 支持节能模式, 灯泡耗电自动减小到80%, 延长灯泡寿命
- 显示方式: 2.8寸彩色触摸屏, 中英文菜单, 带自动翻转功能
- 控制方式: DMX512信号、WDMX无线系统 / 网络控制 Art-net (可选)
- 先进智能化的RDM功能: 数据双向传输
- 软件升级: 可通过DMX连接更新程序
- 内置电池: 断电时可以设置灯具的参数 (可选)
- 信号输入输出: 3芯/5芯

物理特性

- 外形尺寸: 长(mm): 482 宽(mm): 372 高(mm): 815
- 重量: 净重(kg): 45.6 毛重(kg): 53
- 安装方式: 4个 1/4英式锁扣
- 环境温度: 环境温度45度 表面最大温度小于100度
- 噪音: 35-55分贝

安全及防护

- 过热保护: 温控开关
- IP等级: IP20

