



性能特点

光源: 800W LED 光引擎
色温: 7000K
显指: 70/80或90控台控制选择
寿命: 大于20000小时

光学特性

出光镜头: 镀增透膜
缩放角度: 5-50° 10倍变焦
均匀度: 90%

电气参数

输入电压/频率: AC:100-240V、50/60Hz
额定功率: 900W

产品功能

通道模式: 32/24 DMX通道
CMY: CTO色温校正 (CMY无极混色, 选配)
切割: 对景成像系统, 4片8动作切割片, 大小任意动态成像, 整个切割模块可以旋转±45°
调焦: 线性调节, 带自动对焦功能
放大: 线性调节
频闪: 电子频闪速度为1-25次/秒, 可选择脉动、同步、随机
调光: 电子调光, 0-100%线性调光, 光斑均匀, 可以遥控选择
调光频率1200/2400/12000/24000Hz
X/Y扫描: 三相超静音扫描, X、Y轴8/16Bit, X、Y轴自动回位
扫描角度: 水平540度, 垂直270度
显示方式: 2.8寸彩色触摸屏, 中英文菜单, 带自动翻转功能
控制方式: DMX512信号、WDMX无线系统 / 网络控制 Art-net (可选)
先进智能化的RDM功能: 数据双向传输
软件升级: 可通过DMX连接更新程序
风机控制方式: 风机智能调控
温度检测: 温度电子传感检测
内置电池: 自充式缓冲电池, 无电状态下编辑菜单
信号输入输出: 3芯/5芯

物理特性

外形尺寸: 长(mm): 404 宽(mm): 247 高(mm): 794.5
重量: 净重(kg): 29.5 毛重(kg): 33
包装: 航空箱 一装二(选配)
安装方式: 一体化折叠式灯钩
环境温度: 环境温度-5°C--45°C, 表面最大温度小于100°C
噪音: 36-45分贝, 具有智能噪音控制系统, 可分级设置噪音模式

安全及防护

过热保护: 具有智能化的过热保护装置
IP等级: IP20

50° 光照度(Lux)	2000	500	223	125	80
5° 光照度(Lux)	75300	18825	8366	4705	3012

