

性能特点

光源：12块（8*8排列RGB 5050灯珠像素块）

768颗1.5W，2行3535 灯珠6组（8*2 1条像素灯管）192颗5W

色温：W 10000K

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz

额定功率：1400W

产品功能

通道模式：9/13/31/53/73 DMX通道

出光角度：两边彩光角度121°，中间频闪角度69°

颜色：RGB无极混色

放大：线性调节

频闪：电子频闪，1-25次/秒，可选择脉动、同步、随机慢---快

调光：0-100%线性调光

Y轴角度：180°

显示方式：2.0寸彩色触摸屏，中英文菜单，带翻转功能

控制方式：DMX512信号、Art-Net、sACN

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX远程连接更新程序

信号输入输出：3芯/5芯 网口Art-net

物理特性

外形尺寸：长(mm)：438 宽(mm)：225 高(mm)：356

重量：净重(kg)：18.5 毛重(kg)：22.5

安装方式：4个1/4英式锁扣

环境温度：环境温度-5-45°C 表面最大温度小于100°C

噪音：35-55分贝

安全及防护

过热保护：热敏电阻

IP等级：IP65

