

性能特点

光源: RGB 672颗0.5W RGB LED光引擎, 112颗 3W CW LED光引擎

色温: W 8000K

电气参数

输入电压/频率: AC:100-240V、50/60Hz

最大功率: 700W

产品功能

通道模式: 9/10(模式1), 1/14(模式2), 31/32(模式3),
39/40(模式4), 33/34(模式5)

颜色: RGBW无极混色

彩光光束角度: 100°

白光光束角度: 110°

彩光光斑角度: 150°

白光光斑角度: 155°

频闪: 电子频闪, 1-25次/秒, 可选择脉动、同步、随机频闪

调光: 0-100%线性调光

雾化: 具有电子雾化效果

显示方式: 高清OLED显示屏

控制方式: DMX512信号/Art-net/sACN

先进智能化的RDM功能: 数据双向传输

软件升级: 可通过DMX连接更新程序

信号输入输出: 3芯/5芯

控制特性: RGB 16/32区可单独控制/白光16区可单独控制/
先进的智能混色效果/独立控制电子雾化效果

物理特性

外形尺寸: 长(mm): 1000 宽(mm): 160 高(mm): 188

重量: 净重(kg): 10 毛重(kg): 12.8

安装方式: 2个用于5mm灯架的可移动间距的折叠灯钩
(灯具内置拼接插销, 可实现灯具间的快速拼接)




环境温度: 环境温度-5--45℃表面最大温度小于70度

噪音: 0-45分贝

安全及防护

过热保护: 先进智能温控系统

IP等级: IP65



A向 局部

B向 局部

