

性能特点

光源: 7颗 40W RGBW 大功率LED

色温: W 6500K

电气参数

输入电压/频率: AC:100-240V、50/60Hz

最大功率: 300W

产品功能

通道模式: 22/16/22

颜色: RGBW无极混色

放大: 线性调节

频闪: 电子频闪, 1-25次/秒

调光: 线性调光

缩放角度: 4-60°

X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X、Y轴8/16Bit, X、Y轴自动回位

扫描角度: 水平450度, 垂直228度

显示方式: 2.0寸彩色触摸屏, 中英文菜单, 带自动翻转功能

控制方式: DMX512信号

先进智能化的RDM功能: 数据双向传输

软件升级: 可通过DMX连接更新程序

内置电池: 断电时可以设置灯具的参数(可选)

信号输入输出: 3芯/5芯

物理特性

外形尺寸: 长(mm): 250 宽(mm): 165 高(mm): 336

重量: 净重(kg): 5.8 毛重(kg): 7.2

安装方式: 4个 1/4英寸锁扣

环境温度: 环境温度45度 表面最大温度小于100度

噪音: 35-55分贝

安全及防护

过热保护: 热敏电阻

IP等级: IP20



红绿蓝白全亮

