



性能特点

光源：37颗 60W RGBW 大功率LED

色温：W 7000K

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz

最大功率：1780W

产品功能

通道模式：22/36/133/170/147 B: 22/36

颜色：RGBW无极混色

缩放角度：4-60°

出光镜头直径：镀增透膜，直径370mm

镜头旋转：可360° 顺/逆时针旋转

具有前置透镜盘无极旋转功能

放大：线性调焦

频闪：电子频闪，1-25次/秒

调光：电子调光，0-100%线性调光

X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位

扫描速度：水平540度 垂直210度

显示方式：2.8寸彩色触摸屏，4个触摸按键，中英文菜单，

带自动翻转功能

控制方式：DMX512信号、网络控制Atr-net、WDMX无线系统（可选）

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX连接更新程序

风机控制方式：风机依据环境温度，自动适应调速

温度检测：温度电子传感检测

内置电池：断电状态下可编辑菜单

信号输入输出：3芯，RJ45连接器

物理特性

外形尺寸：长(mm)：464 宽(mm)：365 高(mm)：586

重量：净重(kg)：23 毛重(kg)：29

安装方式：4个 1/4英式锁扣

环境温度：环境温度-5--45度，表面最大温度小于80度

噪音：36-45分贝

安全及防护

过热保护：具有智能化的过热保护装置

IP等级：IP20

