



性能特点

光源：120W LED模组

色温：8000K

电气参数

输入电压/频率：AC100-240V/50-60Hz

最大功率：200W

产品功能

通道数量：16/12 DMX通道

颜色盘：1个1+14颜色盘，可变速双向彩虹效果、颜色定位

固定图案盘：1个1+14固定图案盘，带流水

棱镜：1个8棱镜+1个多层24棱镜，可重叠，带索引功能

雾化：线性调节，脉冲雾化

调焦：可线性调焦调节

角度：2°

图案片尺寸：无可换

频闪：机械频闪，1-25次/秒

调光：线性调光

节能模式：当调光处于闭合时，LED熄灭，延长LED寿命

X/Y扫描：采用三相超静音扫描系统，X/Y轴8/16Bit，X/Y自动回位

扫描角度：水平540度，垂直270度

显示方式：2.0寸彩色屏，中英文菜单，带自动翻转功能

控制方式：DMX512信号、WDMX无线系统（可选）

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX远程连接更新程序

内置电池：断电时可以设置灯具的参数

信号输入输出：3芯/5芯

物理特性

外形尺寸：长 (mm)：247 宽 (mm)：323.5 高 (mm)：521

重量：净重 (kg)：15.5 毛重 (kg)：20

安装方式：4个1/4英寸锁扣

环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度

噪音：35-55分贝

安全及防护

过热保护：热敏电阻

IP等级：IP20

固定图案盘

