



性能特点

光源：7颗 60W RGBW大功率LED和20颗10W白色闪光灯LED

色温：6500K

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz

最大功率：450W

产品功能

通道模式：32/59/51/63 DMX通道模式

颜色：RGBW无极混色,可单独控制白色闪光灯区域效果

缩放角度：3.5-50°

放大：线性调焦

频闪：电子频闪，1-25次/秒

调光：电子调光，0-100%线性调光

X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位

扫描速度：水平扫描无极360°，垂直扫描无极360°

显示方式：2.0彩色屏，4个按键，英文菜单，带翻转功能

控制方式：DMX 512, RDM, Art - Net, sACN, WDMX无线系统（可选）

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX连接更新程序

风机控制方式：风机智能调控

温度检测：温度电子传感检测

内置电池：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单

信号输入输出：3芯，RJ45连接器

物理特性

外形尺寸：长(mm)：275 宽(mm)：144 高(mm)：410

重量：净重(kg)：7.8 毛重(kg)：9.8

安装方式：2个 1/4英寸锁扣

环境温度：环境温度-5--45度，表面最大温度小于80度

噪音：36-45分贝

安全及防护

过热保护：具有智能化的过热保护装置

IP等级：IP20

