



性能特点

光源: 19颗 60W RGBW 大功率LED

色温: W 7000K

电气参数

输入电压/频率: AC:100-240V、50/60Hz

最大功率: 1000W

产品功能

通道模式: 21/35/78/97/92

颜色: RGBW无极混色

缩放角度: 4-60°

镜头旋转: 可360° 顺/逆时针旋转

具有前置透镜盘无极旋转功能

放大: 线性调焦

频闪: 电子频闪, 1-25次/秒

调光: 电子调光, 0-100%线性调光

X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X、Y轴8/16Bit, X、Y轴自动回位

扫描速度: 水平540度 垂直210度

显示方式: 2.8寸彩色触摸屏, 4个按键, 中英文菜单, 带自动翻转功能

控制方式: DMX512信号、网络控制Atr-net、WDMX无线系统 (可选)

先进智能化的RDM功能: 数据双向传输

软件升级: 可通过DMX连接更新程序

风机控制方式: 风机依据环境温度, 自动适应调速

温度检测: 温度电子传感检测

内置电池: 断电状态下可编辑菜单

信号输入输出: 3芯, RJ45连接器

物理特性

外形尺寸: 长(mm): 372 宽(mm): 247 高(mm): 503

重量: 净重(kg): 18 毛重(kg): 24

安装方式: 4个 1/4英式锁扣

环境温度: 环境温度-5--45度, 表面最大温度小于80度

噪音: 35-55分贝

安全及防护

过热保护: 具有智能化的过热保护装置

IP等级: IP20

R	Lux 0	22980	8270	2070	920
G	Lux 0	52000	18700	4680	2080
B	Lux 0	7980	2870	720	210
W	Lux 0	76400	27500	6870	3055
RGBW	Lux 0	153000	55000	13750	6100

