



**性能特点**

光源: Osram Sirius HRI 520WS

色温: 7500K

**电气参数**

输入电压/频率: AC: 100-240V/50-60Hz

最大功率: 700W

**产品功能**

通道模式: 22/15 DMX通道

颜色盘: 1个白光+14种颜色, 颜色有半色彩虹效果, 可任意位置

固定图案盘: 1个白光+17个图案的固定盘, 带流水

CMY: CMY无极混色

棱镜: 1个8棱镜, 1个24三层棱镜, 可叠加, 带旋转功能

雾化: 一个雾化, 线性调节、脉冲雾化

调焦: 可线性调焦调节, 带自动对焦功能

频闪: 机械频闪, 1-12次/秒

调光: 线性调光

X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X.Y轴8/16Bit X.Y轴自动回位

扫描速度: 水平扫描540°, 垂直扫描270°

显示方式: 2.0显示屏, 4个触摸按键, 中英文菜单, 带翻转功能

节能模式: 当调光处于闭合时, 支持节能模式, 灯泡耗电自动减小到80%, 延长灯泡寿命

控制方式: DMX512信号、WDMX无线系统(可选)

先进智能化的RDM功能: 数据双向传输

软件升级: 可通过DMX连接更新程序

内置电池: 自充式缓冲电池, 无电状态下编辑菜单(可选)

信号输入输出: 3芯/5芯

**光学特性**

光束角度: 1.6°

出光口径: 200mm

**物理特性**

外观尺寸: 长(mm): 374 宽(mm): 228 高(mm): 639

重量: 净重(kg): 27.2 毛重(kg): 33

安装方式: 4个1/4英式锁扣



环境温度: 环境温度45°C 表面最大温度小于100°C

噪音: 35-55分贝

**安全及防护**

过热保护: 温控开关

IP等级: IP66



**固定图案盘**

