



性能特点

光源: OSRAM SIRIUS HRI 420WS

色温: 8000K

电气参数

输入电压/频率: AC:100-240V、50/60Hz

最大功率: 600W

产品功能

通道模式: 16/21 DMX通道

颜色盘: 1个1+13颜色盘, 可变速双向彩虹效果、颜色定位

色片: 1个六色片 (可做七彩效果)

固定图案盘: 1个1+17个固定图案盘, 带流水

棱镜: 1个8棱镜+1个多层24棱镜, 可重叠, 带索引功能

出光角度: 2°

雾化: 线性调节, 脉冲雾化

调焦: 线性调焦调节

频闪: 机械频闪, 1-12次/秒

调光: 线性调光

节能模式: 当调光处于闭合时, 支持节能模式,
灯泡耗电自动减小, 延长灯泡寿命

X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X、Y轴8/16Bit, X、Y轴自动回位

扫描角度: 水平540°, 垂直270°

显示方式: 触摸屏

控制方式: DMX512信号

先进智能化的RDM功能: 数据双向传输

内置电池: 断电时可以设置灯具的参数 (可选)

信号输入输出: 3芯

物理特性

外形尺寸: 长(mm): 371 宽(mm): 329 高(mm): 603

重量: 净重(kg): 17.8

安装方式: 4个1/4英式锁扣

环境温度: 环境温度45度 表面最大温度小于100度

噪音: 35-55分贝

安全及防护

过热保护: 温控开关及风机转速测验

IP等级: IP20

固定图案盘

